

TEKNOLOJİ

CONCENTRA -SERİSİ

Concentra	Concentra 60-4	Concentra 60-6	Concentra 90-4	Concentra 90-6	Concentra 130-4	Concentra 130-6	Concentra 140-4	Concentra 140-6
Parça no.	01 03 .. 80, 82*	87, 90*	81, 83*	88, 91*	85, 86*	89, 92*	96, 98*	99, 97*
Silikon temizleme sistemi	takılı	takılı	takılı	takılı	takılı	takılı	takılı	takılı
Tek baskı	evet	evet	evet	evet	evet	evet	evet	evet
Çoklu baskı	evet	evet	evet	evet	evet	evet	evet	evet
Sürekli çalışma	evet	evet	evet	evet	evet	evet	evet	evet
Parça sayısı	evet	evet	evet	evet	evet	evet	evet	evet
Değiştirilebilir hız kontrolü	evet	evet	evet	evet	evet	evet	evet	evet
Devir/saat 5-6 renk ¹⁾	max. -	500	-	500	-	400	-	400
Devir/saat 3-4 renk ¹⁾	max. 800	550	800	550	480 / 550 ³⁾	420	480 / 550 ³⁾	420
Devir/saat 2 renk ¹⁾²⁾	max. 900 / 1.600 ³⁾	600	900 / 1.600 ³⁾	600	520 / 580 ³⁾	500	520	500
Devir/saat 1 renk ¹⁾²⁾	max. 1.600	1.500	1.680	1.500	1.050 / 1.150 ³⁾	1.150	1.050 / 1.150 ³⁾	1.150
Boya/sıyrıcı	ø mm 60	60	90	90	130	130	140	140
Renk sayısı	4	6	4	6	4	6	4	6
Değiştirilebilir karıştırma basıncı	evet	evet	evet	evet	evet	evet	evet	evet
Klişe boyutları	mm 70 x 140	70 x 140	100 x 215	100 x 215	150 x 300	150 x 300	150 x 300	150 x 300
Maks. baskı ebadı	ø mm 55	55	85	85	125 / 135 ⁴⁾	125 / 135 ⁴⁾	135	135
Değiştirilebilir tampon basıncı (malzemeye)	mm 10 - 140	10 - 140	10 - 140	10 - 140	10 - 180	10 - 180	10 - 180	10 - 180
Değiştirilebilir tampon basıncı, klişeye	mm 10 - 100	10 - 100	10 - 100	10 - 100	10 - 100	10 - 100	10 - 100	10 - 100
Tampon montaj yüksekliği, maks	mm 100	100	100	100	115	115	115	115
Basınç kuvveti	N 750	750	1.150	1.150	2.900	2.900	2.900	2.900
Tahrik döner tabla tampon basıncı	elektromekanik/elektroprnömatis	elektromekanik/elektroprnömatis	elektromekanik/elektroprnömatis	elektromekanik/elektroprnömatis	elektromekanik/elektroprnömatis	elektromekanik/elektroprnömatis	elektromekanik/elektroprnömatis	elektromekanik/elektroprnömatis
Kullanılan yük	kW 1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	2	1,2 / 2 ³⁾	2
Güç	V/phase 230V/1/N/PE	230V/1/N/PE	230V/1/N/PE	230V/1/N/PE	230V/1/N/PE	230V/1/N/PE	230V/1/N/PE	230V/1/N/PE
Interface	D-SUB 37-pole	D-SUB 37-pole	D-SUB 37-pole	D-SUB 37-pole	D-SUB 37-pole	D-SUB 37-pole	D-SUB 37-pole	D-SUB 37-pole
Güç frekansı	Hz 50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Kontrol	PLC	PLC	PLC	PLC	PLC	PLC	PLC	PLC
Program hafızası	10	10	10	10	10	10	10	10
Kontrol Voltajı	V/DC 24	24	24	24	24	24	24	24
Sigorta	A 16	16	16	16	16	16	16	16
Pnömatik besleme ince filtre 5 nm	bar 6	6	6	6	6	6	6	6
Hava kullanımı/devir	NL 32	48	36	54	130	195	130	195
Genişlik	mm 1.240	1.329	1.240	1.320	1.690	1.690	1.690	1.690
Derinlik	mm 1.060	1.150	1.060	1.150	1.510	1.510	1.510	1.510
Yükseklik	mm 1.715 / 1.050*	1.715 / 1.050*	1.715 / 1.050*	1.715 / 1.050*	2.015 / 1.350*	2.015 / 1.350*	1.350 / 2.015*	1.350 / 2.015*
Ağırlık	yaklaşık. kg 832 / 690*	900 / 760*	850 / 710*	930 / 770*	1.680 / 1.500*	1.920 / 1.770*	1.700 / 1.500*	1.930 / 1.700*

* = şasesiz (masaüstü/uygulama)
¹⁾ = uygulamaya göre

²⁾ = tampon temizleme sistemi istasyonu yok
³⁾ = "T2", "T4" ve "T150" index tabla ile kullanılabilir

⁴⁾ = sadece 140 mm hazne ile

TEMİN EDİLENLER

- Alet çantası
- Kağıt kaplar, 10 adet
- 1 maşa
- 1 spray şişesi, 500 ml
- 2 montaj masası
- 2 itme kolu
- 4/6 boya haznesi
- 4/6 sabitleme halkası
- 4/6 tampon ayar kolları
- 4/6 silikon, 6 şor-A, silikon hammalzeme 03
- 1 ayak pedali
- Evraklar

AKSESUARLAR ve SEÇENEKLER

- T2, T4 ve T150 döner tabla
- x-y tabla
- otomasyon ile uyumlu x-y tabla
- düz-aks modülü
- elektrikli perde
- kontrol seçenekleri (Jobs)
- kamera kontrol-kurulum için

Bayı: **BEST**

BEST BASKI ve MAKİNE
 SAN. TIC. PAZ. LTD. STİ.
 Tikvesli Sk. 3. Eminli San. Sit.
 No: 3/160, EYÜP, İSTANBUL
 Tel: 0212 501 39 87-88, mailto:bestbaski@trn.net
 www.bestbaski.com



TAMPOPRINT® AG

Lingwiesenstraße 1
 70825 Korntal-Münchingen, GERMANY
 ☎ +49 7150 928-0
 Fax: +49 7150 928-400
 E-Mail: info@tampoprint.de
 "Ventes et Affaires Françaises"
 ☎ +49 7150 928-144
 Fax: +49 7150 928-432
 E-Mail: ventes@tampoprint.de
 http: www.tampoprint.de

TAMPOPRINT® INTERNATIONAL CORP.

1400 26th Street, Vero Beach, FL 32960, USA
 ☎ +1 772 778-8896, 800 810-8896
 Fax: +1 772 778-8289
 E-Mail: sales@tampoprint.com
 http: www.tampoprint.com

TAMPOPRINT® IBERIA S.A.U.

c/Caspe 127-135 local B, 08013 Barcelona, SPAIN
 ☎ +34 93 2327161
 Fax: +34 93 2471500
 E-Mail: tampoprint@tampoprint.es
 http: www.tampoprint.es

CONCENTRA

TAMPON BASKI MAKİNALARI



TAMPON BASKI MAKİNALARI
 AKSESUARLAR
 SERVIS

Standard tampon baskı makinası serisi

1-6 renk tampon baskı makinası, 1-6 değişik pozisyonda

Tam otomasyonlu veya elle beslemeli



technologies for your future
 made in germany

ORIGINAL

TAMPOPRINT®

Tampon baskı makinaları
 ALFALAS® Lazer sistemleri
 Otomasyonlar

Bu broşürde kullanılan ticari marka ve markaların, özellikle belirtilmemiş olsa bile, Markalar Kanunu'nda tarif edildiği şekilde marka ve sembollerin, kullanılmasının serbest olduğu sanılmamalıdır ve bu nedenle burada geçen marka ve semboller serbestçe kullanılamaz. Bu uygulamalar, ancak belirtilen hak sahipleri tarafından gerçekleştirilebilir. TAMPOPRINT® ürünleri, son teknolojik gelişmelere uygun olacak şekilde sürekli güncellenmektedir. Bu nedenle, verilen sayı ve tarifler bağlayıcı değildir. Makinalarımız, halen yürürlükte bulunan Avrupa Makina Yönergeleri ve Avrupa Ürün Standartları EN 1010-1 ve EN 1010-2 ye göre imal edilmektedir.

Değişiklik yapılabilir. Telif hakkı saklıdır! © Copyright

STANDARD

CONCENTRA -SERİSİ

MADE IN
GERMANY



Hızlı ve Çokrenkli baskı

İşletme prensibi 4-6 renkli baskılarda birkaç uygulama olanağı sunar. Tek başına olduğu kadar, yarı veya tam otomatik sistemlerde de bir çözüm olarak idealdir, uygulama alanları çok geniştir.

Sıyırma ünitesinin elektro-pnömatik tahriki yüksek hızlara ulaşabilmektedir. Pnömatik tampon baskı hareketi azami esnekliktedir.

Dört tarafına da erişilebilir. Baskı sadece bir konumda gerçekleşir. Boyayı alma, boya transferi ve silikon temizleme sistemi gibi işlemler senkronlu olarak gerçekleşir. Sonuç olarak yüksek performans elde edilir. Seçenek olarak sunulan transfer sistemleri (opsiyon) ile efektif bir kullanım = malzeme baskı işlemine paralel tutulmalıdır.

İki renk baskılarda verimi daha da artırmak üzere "concentra -/4" kullanılarak iki katı verim elde edilebilir (2+2 twister prensibi). Silikon temizleme sistemi ve entegre edilmiş bulunan VIPA 57 PLC kontrolü standard seçenekte yer almaktadır. Programı geliştirmek her zaman mümkündür. Her bir baskı istasyonu için 10 adede kadar program seçeneği depolanabilir. İlave işler için makina dışındaki kullanıcı paneline akıllı kartlar entegre edilebilir.

ÇOK RENKLİ MAKİNALAR DÖNER TABLALI



Çamaşır makinası panelleri için
yarı-otomatik makina

Ön işlemlerli döner tabla

"Beyaz eşya" için yarı otomatik makina
(w-x-y-z + r eksenleri)

Otomatik boşaltma

"Concentra 90-4" döner tablalı,
malzeme vakumlama

"Concentra" bir pozalı ve Al-x/y tablalı

