

TEKNOLOJİ

HERMETİC -SERİSİ

HERMETİC		Hermetic 6-12 universal	Hermetic 9-12 universal	Hermetic 13-12 universal	Hermetic 150
Parça no. Masaüstü/uygulama		01 00 46	01 06 00	01 06 01	01 00 41* / 01 00 42**
Silikon temizleme sistemi		seçenek	seçenek	seçenek	seçenek
Tek devir		var	var	var	var
Çoklu baskı		var	var	var	var
Sürekli çalışma		var	var	var	var
Parça sayıcı		var	var	var	var
Değiştirilebilir hız kontrolü		var	var	var	var
Devir/saat	max.	1.300 - 4.100	1.100 - 3.600	1.000 - 2.700	750 - 2.100
Boya/sıyırıcı hazne	ø mm	60	90	130	150
Değiştirilebilir karıştırma basıncı		var	var	var	yok
Klişe boyutları	mm	70 x 140	100 x 215	150 x 300	160 x 350
Max. baskı ebadı	ø mm	55	85	125	140
Değiştirilebilir tampon basıncı (malzemeye)	mm	80 - 110	110 - 150	120 - 160	160 - 190
Tampon basıncı, klişeye	mm	32	40	45	50
Tampon montaj yüksekliği, max	mm	76	92	110	136
Basınç kuvveti	N	300	1.100	1.800	2.500
Tahrik		elektromekanik	elektromekanik	elektromekanik	elektromekanik
Kullanılan yük	kW	0,5	1,0	1,0	1,0
Güç	V/phasig	230V/1/N/PE	230V/1/N/PE	230V/1/N/PE	230V/1/N/PE
Interface		D-SUB 37-polig	D-SUB 37-polig	D-SUB 37-polig	D-SUB 37-polig
Güç frekansı	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Kontrol		pnöm.sıralı	PLC	pnöm.sıralı	PLC
Kontrol Voltajı	V/DC	24	24	24	24
Sigorta	A	16	16	16	16
Pnömatik besleme ince filtre 5 nm	bar	-	-	-	-
Hava kullanımı/devir	NL	-	-	-	-
Genişlik	mm	323 / 400**	360 / 600**	393	490 / 410*
Derinlik	mm	811 / 840**	1.000 / 1.000**	1.175	1.073 / 1.066*
Yükseklik	mm	750 / 1.530**	870 / 1.720**	1.076	1.770 / 895*
Ağırlık	yaklaş.kg	70 / 92**	155 / 201**	266	510 / 390*

* = uygulama, ** = Ayaklı

TEMİN EDİLENLER

- Alet çantası
- Kağıt kaplar, 10 adet
- 1 spray şişesi, 500 ml
- 1 kapalı hazne montaj masası
- 1 maşa
- 1 kapalı hazne
- 1 itme kolu
- 1 silikon bağlama
- 1 silikon 6 Shore
- Ayak pedalı
- Makina dosyası

AKSESUARLAR & SEÇENEKLER

- Alüminyum makina ayağı/çelik iskelet
- x/y tablası
- Silikon temizleme aparatı (sonradan adapte edilebilir)
- İtme kolu
- İndex tablası T2/T4/150 T2/150 T4
- İtme kolu adaptörü Ø 90 - 60 mm
- İnceltici ölçme sistemi "hermetic"
- Modül 2010' a bağlanabilir
- Standard veya özel yapım
- Şasisiz, ayrı operatör paneli
- Paslanmaz çelik gövde



TAMPOPRINT® AG
Lingwiesenstraße 1
70825 Kornthal-Münchingen, GERMANY
☎ +49 7150 928-0
Fax: +49 7150 928-400
E-Mail: info@tampoprint.de
"Ventes et Affaires Françaises"
☎ +49 7150 928-144
Fax: +49 7150 928-432
E-Mail: ventes@tampoprint.de
http: www.tampoprint.de

TAMPOPRINT® INTERNATIONAL CORP.
1400 26th Street, Vero Beach, FL 32960, USA
☎ +1 772 778-8896, 800 810-8896
Fax: +1 772 778-8289
E-Mail: sales@tampoprint.com
http: www.tampoprint.com

TAMPOPRINT® IBERIA S.A.U.
c/Caspe 127-135 local B, 08013 Barcelona, SPAIN
☎ +34 93 2327161
Fax: +34 93 2471500
E-Mail: tampoprint@tampoprint.es
http: www.tampoprint.es



Bu broşürde kullanılan ticari marka ve markaların, özellikle belirtilmemiş olsa bile, Markalar Kanunu'nda tarif edildiği şekilde marka ve sembollerin, kullanılmasının serbest olduğu sanılmamalıdır ve bu nedenle burada geçen marka ve semboller serbestçe kullanılamaz. Bu uygulamalar, ancak belirtilen hak sahipleri tarafından gerçekleştirilebilir. TAMPOPRINT® ürünleri, son teknolojik gelişmelere uygun olacak şekilde sürekli güncellenmektedir. Bu nedenle, verilen sayı ve tarifler bağlayıcı değildir. Makinalarımız, halen yürürlükte bulunan Avrupa Makina Yönergeleri ve Avrupa Ürün Standartları EN 1010-1 ve EN 1010-2 ye göre imal edilmektedir. **Değişiklik yapılabilir. Telif hakkı saklıdır! © Copyright**

HERMETIC

TAMPON BASKI MAKİNASI



TAMPON BASKI MAKİNALARI
AKSESUARLAR
SERVIS

Standard tampon baskı makinası, elektromekanik çalışma

Kolay kullanım

Yer tutmaz, otomasyon için ideal

technologies for your future
made in germany

CPW069001k 10/2011



STANDARD

HERMETIC -SERİSİ

ÇEŞİTLİLİĞE ODAKLANINIZ

Universal "Hermetic" serisi, özellikleriyle değişik uygulamalara olanak tanımaktadır. Özellikle elektromekanik tahriki ve çok sessiz çalışması, "Hermetic" serisinin otomasyon sistemlerine kolaylıkla adapte olmasını sağlamaktadır.

Kalıntı boyanın temizlenmesi sistemi (seçenektir), makinanın yapısı içine yerleştirilebilmekte, böylece makinanın dar alanlarda kullanılması mümkün olmaktadır.

TAMPOPRINT® 'e özgü olarak, elektromekanik tahrik yardımıyla, malzeme üzerine uygulanan baskı kuvveti ayarlanabilmektedir.

Boya/sıyrıcı bıçak baskı kuvvetinin değiştirilebilmesi sayesinde kullanılan baskı klişelerinin servis ömrü optimize olmakta ve sıyırma işleminde en iyi sonuçlar elde edilebilmektedir.

Yukarıda belirtilen tüm bu avantajların yanısıra, "Hermetic 150" makinelerde baskı ebadı maks Ø140 mm dir. Silikon temizleme sistemi (seçenektir) makinanın soluna veya sağına monte edilebilir.

MADE IN
GERMANY

"Hermetic 9-12 universal"

"Hermetic 6-12
universal"

Aksesuarlar:
"Servis ünitesi"
- esnek taşıyıcı

"Hermetic 13-12 universal"

"Hermetic 150"

Pratik plastik kaplama, kusursuz tasarım,
kolay erişebilirlik

Kalıntı boya toplama sistemi (silikon temizleme)

"Hermetik 9-11 üniversal", otomasyona
yerleştirilmiş

"Hermetic 9-11 universal", kamera monitörü,
otomasyona yerleştirilmiş

