

TEKNOLOJİ

TTG / TSG -SERİSİ

TSG / TTG*		TSG 80/60-90/41 Compact	TSG 125/60-150/41	TSG 150/60-130/31	TSG 200/150-210/41
Silikon temizleme sistemi		seçenek	seçenek	seçenek	seçenek
Tek devir		var	var	var	var
Çoklu baskı		var	var	var	var
Sürekli çalışma		var	var	var	var
Parça sayıcı		var	var	var	var
Değiştirilebilir hız kontrolü		var	var	var	var
Devir/saat	max.	400 - 1.500	200 - 1.100	400 - 2.100	200 - 750
Boya/sıyırıcı hazne	Ø mm	60 / 90	60 / 90 / 130 / 150	60 / 90 / 130	150 / 210
Klişe boyutları çap 60	mm	70 x 140	70 x 140	70 x 140	-
Klişe boyutları çap 90	mm	100 x 215	100 x 215	100 x 215	-
Klişe boyutları çap 130	mm	-	150 x 300	150 x 300	-
Klişe boyutları çap 150	mm	-	160 x 350	-	160 x 350
Klişe boyutları çap 210	mm	-	-	-	220 x 500
Max. baskı ebadı	Ø mm	55 / 85	55 / 85 / 125 / 145	55 / 85 / 125	140 / 200
Değiştirilebilir tampon basıncı (malzemeye)	mm	20 - 100	20 - 100	60 - 120	20 - 150 / 250 (Option)
Değiştirilebilir tampon basıncı (klişeye)	mm	20 - 100	20 - 100	50 - 95	20 - 100
Tampon montaj yüksekliği, max. (renk sayısına bağlı olarak)	mm	100	90	114	215
Basınç kuvveti	N	1.000	2.800	6.000	4.500 / 7.300 (Option)
Tahrik		elektropnömatik	elektropnömatik	electromechanic	elektropnömatik
Kullanılan yük	kW	0,5	0,5	3,5	0,5
Güç	V/phase	230V/1/N/PE	230V/1/N/PE	400V/3/N/PE	230V/1/N/PE
Interface		D-SUB 37-pole	D-SUB 37-pole	D-SUB 37-pole	D-SUB 37-pole
Güç frekansı	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Kontrol		PLC	PLC	PLC	PLC
Kontrol Voltajı	V/DC	24	24	24	24
Sigorta	A	16	16	16	16
Pnömatik besleme ince filtre 5 nm	bar	6	6	6	6
Hava kullanımı/devir	NL	4,75	16	0,05	44
Genişlik	mm	*632 / 632	*maks. 950	maks. 1.126	*maks. 1.380
Derinlik	mm	*870 / 970	*1.104 / 1.120	1.490	1.650
Yükseklik	mm	*680 / 1.476	*675 / 1.530	1.755	1.915
Ağırlık (modele göre değişebilir)	yaklaşık. kg	150	200-300	800	680-760

* = masaüstü model vardır

TEMİN EDİLENLER

- Alet çantası
- Kağıt kaplar, 10 adet
- Fırça
- Montaj tablası
- İtme kolu
- Sabitleme halkası
- Sabitleme halkası
- Spray şişesi, 500 ml
- Silikon hareket aparatı
- Ayak pedalı
- Evraklar
- Silikon

AKSESUARLAR ve SEÇENEKLER

- Yatay-dikey konveyör
- 2 renk ekipmanları
- Silikon köprüsü
- Konumlandırma aparatı
- Silikona hava üfleme
- Otomasyon jakı
- "ClipLock®" boya haznesi
- Silikon hareket ünitesi
- Silikon temizleme ünitesi



TAMPOPRINT® AG
Lingwiesenstraße 1
70825 Kornthal-Münchingen, GERMANY
☎ +49 7150 928-0
Fax: +49 7150 928-400
E-Mail: info@tampoprint.de
"Ventes et Affaires Françaises"
☎ +49 7150 928-144
Fax: +49 7150 928-432
E-Mail: ventes@tampoprint.de
http: www.tampoprint.de

TAMPOPRINT® INTERNATIONAL CORP.
1400 26th Street, Vero Beach, FL 32960, USA
☎ +1 772 778-8896, 800 810-8896
Fax: +1 772 778-8289
E-Mail: sales@tampoprint.com
http: www.tampoprint.com

TAMPOPRINT® IBERIA S.A.U.
c/Caspe 127-135 local B, 08013 Barcelona, SPAIN
☎ +34 93 2327161
Fax: +34 93 2471500
E-Mail: tampoprint@tampoprint.es
http: www.tampoprint.es



ORIGINAL

TAMPOPRINT®

Bu broşürde kullanılan ticari marka ve markaların, özellikle belirtilmemiş olsa bile, Markalar Kanunu'nda tarif edildiği şekilde marka ve sembollerin, kullanılmasının serbest olduğu sanılmamalıdır ve bu nedenle burada geçen marka ve semboller serbestçe kullanılamaz. Bu uygulamalar, ancak belirtilen hak sahipleri tarafından gerçekleştirilebilir. TAMPOPRINT® ürünleri, son teknolojik gelişmelere uygun olacak şekilde sürekli güncellenmektedir. Bu nedenle, verilen sayı ve tarifler bağlayıcı değildir. Makinalarımız, halen yürürlükte bulunan Avrupa Makina Yönergeleri ve Avrupa Ürün Standartları EN 1010-1 ve EN 1010-2 ye göre imal edilmektedir. **Değişiklik yapılabilir. Telif hakkı saklıdır! © Copyright**

TTG / TSG

TAMPON BASKI MAKİNASI



TAMPON BASKI MAKİNALARI
AKSESUARLAR
SERVİS

Klasik tampon baskı makinası

Renk sayısı ayarlanabilir

İdeal yarı-otomatik tampon baskı makinası

TSG/TTG model,
standart dışı seri-
makinalarımız-
dandır

technologies for your future
made in germany

ORIGINAL

TAMPOPRINT®

Tampon baskı makinaları
ALFALAS® Lazer Sistemleri
Otomasyonlar

STANDARD

TTG/ TSG -SERİSİ

Geniş Yelpaze



"TSG" serisi makinalar, çok renkli tampon baskısı için geniş bir makina yelpazesi sunmaktadır. Baskı alanları çap 55 ile 200 mm arasında olabilmekte compact tasarımı sayesinde tek renk ile 5 renk arasında baskı yapılabilmektedir.

Boya sıyırma haznesi çap 60, 90, 130, 150 ve 210 olan modelleri mevcuttur.

Klişe tutucusunun x-y-w özellikli standard donanımı sayesinde sıyırıcı hazne biriminin konumlanması ile optimum baskı ve her bir baskının konumlandırılması mümkün olmaktadır.

Bir tampon kaydırma birimi ile tek bir konumda iki renk baskı için ideal bir opsiyonel (seçenekli) tamamlayıcı olmaktadır.

"COMPACT" özel bir tipdir. İki renk baskılar için bu standard makina çap60 veya 90 mm lik boy haznelerle ve tampon kaydırma birimiyle birlikte sunulmaktadır.

Yarı otomatik makinalar için ve 3 ila 5 renk baskılara yönelik olarak, müşteri uygulamaları için bireysel ayarlanabilen transfer sistemleri kullanımını tavsiye ediyoruz.



Referans: 5 renk golf topu için yarı otomatik makina

GÜÇLÜ VE VERİMLİ



Referans yarı otomatik makina, düz konveyörlü, el aletleri sektörü



Mekanik konumlandırıcı, 180° dönebilir



Referans yarı otomatik makina; spor eşyası - DUO -S konveyör ile birlikte



"TSG 80/60-90/41 Compact"



"TSG 125/60-130/41"



"TSG 200/150-210/41"

Referans: Elektrik sektörü, "TSG 200" spot lambalara baskı

